

# Trifazni sesalnik z neposrednim pogonom tipa DA 1...



# Združena moč, ki je kos vsem zahtevam



DA 1151



ajpreprostejše »upravljanje« z nožno zaklepno ročico

- Ohišje GFK, izjemno stabilen, brez rjavenja
- Ohišje GFK, brez trenja in iskrenja za cono 22
- Modularni sistem, ki ga lahko kadar koli nadgradite
- V celoti vključeno dušenje zvokov
- Izdelan za »neprekinjeno delovanje«
- Najnižja obremenitev filtrirne površine
- Najpreprostejša zamenjava filtra

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Zgradba	Standard	»Tiha«	Ak.	Ak./»Tiha«	Standard	»Tiha«	Ak.	Ak./»Tiha«	Standard	Standard
Moč motorja (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Napetost (volti)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Neprek. sesanje (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Krat. sesanje (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Prostominski pretok (m3/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Površina filtra (m2/h)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Teža (kg) (1,2/2,6 m2)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Zvočni hrup (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Razred zaščite (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG

